

Vandaag een scriptoefening gedaan om meerdere accounts te enablen in een Active Directory (2008R2) en nog wat aanpassingen (Geen password expire, password zetten) m.b.v. powershell. De accounts en mailboxen waren al aangemaakt (Migratie Scenario)

1 - Een inputfile b.v. input.csv (Doe ik meestal met Excel)

Opmaak

**Alias;DisplayName;Voornaam;PrimarySmtpAddress;Password;Vestiging;Afd;ExternForward**

xxx;Xanvier Xerces;Xanvier;Xanvier.Xerces@domainname.tja;watzathetzijn;xxx;;

2- Een powershell prompt met AD modules

%windir%\system32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe -noexit -command import-module ActiveDirectory

3- De command-onliner:

```
Import-CSV input.csv -delimiter ';' | foreach { Set-ADAccountPassword -Identity $_.Alias  
-NewPassword(ConvertTo-SecureString $_.Password -AsPlainText -Force)  
-reset;enable-adaccount -Identity $_.Alias; Set-ADUser -Identity $_.Alias  
-PasswordNeverExpires 1 -Department $_.Vestiging -Company "Werkgever" }
```

Hier nog een script (zelfde inputfile) om m.b.v. exchange powershell (2010) de mailboxen te unhide.

1- Een powershell command-prompt met Exchange module

C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe -noexit -command ". 'C:\Program Files\MicrosoftExchange Server\V14\bin\RemoteExchange.ps1'; Connect-ExchangeServer -auto"

2- De command-onliner:

```
Import-CSV input.csv -delimiter ';' | foreach { get-mailbox $_.Alias | set-mailbox  
-HiddenFromAddressListsEnabled $false }
```

